



Enhet

Posten Meddelande AB, Produktion

Beslutande

Peter Brännström

Föredragande

Lennart Lindberg

Närvarande

Samråd

Bring Citymail

FPF

Seko

BESLUT

Datum

2009-09-07

Beteckning

MEAB2009: 9510

## Servicebox Riktlinjer och rekommendationer

- Servicebox är en anordning som erbjuds som komplement till fastighetsbox i flerfamiljshus
- Servicebox får installeras i både nya och befintliga fastighetsboxanläggningar
- Serviceboxen kan vara en fristående enhet eller en integrerad del av boxanläggningen
- Leverans av större brevöversändelser, som ej ryms i fastighetsboxen, sker via serviceboxen
- Vid fler än en servicebox integrerad i fastighetsboxanläggningen så krävs centrallåsöppning även för serviceboxarna (med samma kombination som för fastighetsboxanläggningen)

### Specifikation

- För separata serviceboxar krävs montering i nära anslutning till boxanläggningen och på samma plan som fastighetsboxanläggningen
- Servicebox har inga bestämda mått, får anpassas efter behov
- Montering av serviceboxen bör, om det är möjligt, göras så att bottenplanet på samtliga serviceboxar är belägna mellan 700 – 1600 mm från golvplan
- Respektive servicebox märks utanpå luckan med siffra eller bokstav
- Boxluckan saknar postinlägg
- Låsning av boxluckan ska ske på ett sätt som är enkelt för både kund och postutdelare.

### Anm

Låsning med nyckel märkt med luckans beteckning är en accepterad lösning. Även någon redan fungerande elektronisk lösning för fastighetsboxanläggningar får användas. I övrigt måste antalet olika system eller låslösningar begränsas för att det ska kunna fungera rationellt.

Vid andra planerade lösningar så måste Forum För Fastighetboxar kontaktas och ge ett godkännande från postoperatörernas sida.

Peter Brännström  
Chef, Meddelande Produktion

Kopia

Bring Citymail

FPF

Seko

Ledningsgruppen, Meddelande Produktion

Andreas Falkenmark, Meddelande